

## Stretchmit

Extrem dehnfähig



### Ihre Vorteile

- ✓ **Extrem dehnfähig**  
schmiegt sich eng um Rohre und Kanten
- ✓ **Reissfest und flexibel**  
keine Einrisse im Kantenbereich
- ✓ **Resistent gegen viele Öle und Chemikalien**  
Ware ist geschützt

### Technische Angaben

Eigenschaften	Prüfmethode	Stretchmit	Einheit	Toleranz
Flächengewicht		75	g/m <sup>2</sup>	+/-10%
Reissfestigkeit längs / quer	EN ISO 527-3	53/51	N/15mm	+/-10%
Reissdehnung längs / quer	EN ISO 527-3	880/750	%	+/-10%
Weiterreissfestigkeit längs / quer	EN ISO 53363	20/20	N	+/-10%
Wasserdampfpermeation (85% > 0% , 23°C)	DIN 53122	0.8	$\frac{g}{m^2 \cdot d}$	+/-10%
Durchstosskraft	EN 14477	4	N	+/-10%

### Allgemeine Angaben

Nutzbreite                      220 mm bis 1'200 mm  
 Rollenlänge                    100 lfm bis 4'000 lfm

Die Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.